

MLG 3500E/2 GENERATOR MONOFAZAT



Tensiune:	230 V
Frecvență:	50 Hz
Factor de putere:	1
Putere maximă:	3,0 kVA
Putere nominală:	2,6 kVA
Turație:	3.000 rpm
Motor:	4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer
Putere motor:	7 CP
Capacitate cilindrică:	212 cm ³
Sistem de aprindere:	electronică
Filtru de aer:	semiuscat
Combustibil:	benzină fără plumb
Alternator:	sincron, tip AVR cu perii
Capacitate rezervor:	15 l
Autonomie de lucru:	15 h la o încărcare de 50%
Pornire:	electrică
Consum specific:	<395 g/kWh
Protecție:	IP 23
Dimensiuni de gabarit:	590mm×430mm×450mm
Masă netă:	46 kg

**Dotări standard:**

- Două prize monofazate schuko 16 A;
- Multimetru digital 3 in 1 cu afisarea tensiunii, frecventei si numarului de ore de functionare (total si de la ultima pornire);
- Indicator nivel combustibil;
- Contact de pornire cu cheie;
- Borne 12 V c.c., max. 8.3A;
- Protecție termică pentru prizele de 230V și pentru bornele de 12V c.c.;
- Conector de împământare montat pe panou.