

MLG 9000E/2 GENERATOR MONOFAZAT



Tensiune:	230 V
Frecvență:	50 Hz
Factor de putere:	1
Putere maximă:	8,0 kVA
Putere nominală:	7,5 kVA
Turație:	3.000 rpm
Motor:	4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer
Putere motor:	17 CP
Capacitate cilindrică:	457 cm ³
Sistem de aprindere:	electronică
Filtru de aer:	semiuscat
Combustibil:	benzină fără plumb
Alternator:	sincron, tip AVR cu perii
Capacitate rezervor:	25 l
Autonomie de lucru:	10 h la o încărcare de 50%
Pornire:	electrică
Consum specific:	<374 g/kWh
Protecție:	IP 23
Dimensiuni de gabarit:	680mm×510mm×550mm
Masă netă:	92 kg

Dotări standard:

- O priza monofazata Schuko 16 A;
- O priza monofazata CEE 32 A, 3 poli;
- Multimetru digital 3 in 1 cu afisarea tensiunii, frecventei si numarului de ore de functionare (total si de la ultima pornire);
- Indicator nivel combustibil;
- Contact de pornire cu cheie;
- Acumulator, încărcător și starter electric;
- Borne 12 V c.c., max. 8.3 A;
- Protecție termică pentru prizele de 230V și pentru bornele de 12V c.c.;
- Conector de împământare montat pe panou;
- Set roti transport