

MOTOSAPĂ MS 7000



Motosapa MS 7000 este proiectată pentru a satisface toate cerințele utilizării în lucrări de prelucrarea a solului în gospodării și grădini. Transmisia cu 3 viteze (2 înainte și una înapoi) o fac alegerea ideală pentru o utilizare intensivă. Respectă standardul de securitate EN709 pentru o utilizare în deplină siguranță: transmisie inversată, manetă transmisie cu dublă acționare, protecție suplimentară pentru tobă, apărători de cuțite cu grosime de 2 mm și lățime de 600 mm, cutie de viteze cu punct neutru între vitezele de mers înainte și mers înapoi și distanțele minime dintre poziția operatorului și cuțitele de frezare.

Avantaje:

- Lungimea și poziția ghidonului oferă o manevrabilitate sporită și un efort minim din partea utilizatorului.
- Maneta de reglare rapidă a ghidonului în lateral permite rotirea ghidonului în timpul lucrului pentru evitarea obstacolelor sau pentru virare.
- Manetă de reglare rapidă a înălțimii ghidonului
- Freze cu diametru de 350mm, cuțite elicoidale durabile din oțel tratat termic cu grosime de 5 mm și lățime de 40 mm și discuri de capăt.
- Filtru de aer în baie de ulei pentru o întreținere ușoară.
- Sistem de transport al frezelor.
- Sistem rapid de montare a motosapei: ghidonul se fixează cu ușurință pe cadru iar cuțitele frezelor sunt deja montate.

Ghidon cu reglaj
orizontal și vertical

Manetă de transmisie cu protecție
împotriva pornirii accidentale
conform normei EN 709

Manetă pentru reglarea
rapidă a poziției ghidonului
în lateral

Manetă de viteze cu
canal de ghidare
pentru poziționarea
precisă a treptelor de
viteze și protecție
împotriva schimbării
accidentale a
acestora.



Manetă de accelerație solidă
cu poziție pentru oprirea
motorului.

Tobă de eșapament cu
protecție suplimentară conform
normei EN 709

Filtru de aer în
baie de ulei

Manetă pentru reglarea rapidă a
înălțimii ghidonului

Transmisie pe curea, cutie de
viteze în 3 trepte cu roți dințate și
lanț, în baie de ulei și punct neutru
între cele două sensuri de mers
conform normei EN709

Sistem
transport
freze

24 cuțite elicoidale
(grosime de 5mm și lățime
de 40 mm) și 2 discuri
laterale durabile, lățime de
lucru reglabilă 50 – 80 cm

Roată frontală pentru
transport

Apărători de cuțite cu
grosimea tablei de 2 mm
conform normei EN 709

Motor puternic 7.0 CP

DATE TEHNICE

Putere max. motor:	7,0 CP
Tip motor:	4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer, arbore orizontal
Cilindree:	208 cm ³
Alezaj x cursă:	70 x 55 mm
Compresie:	8,5 : 1
Combustibil:	benzină fără plumb
Capacitate rezervor:	3,6 l
Filtru de aer:	în baie de ulei
Bobină aprindere:	tranzistorizată
Pornire:	demaror mecanic
Consum:	1,8 l/h la puterea nominală (la 3600 rpm)
Cutie de viteze:	3 viteze (2 înainte: 4.7 km/h / 6.5 km/h + 1 înapoi 3.5 km/h)
Transmisie:	pe curea și cutie de viteze în baie de ulei cu roți dințate și lanț
Ghidonul:	reglabil în înălțime și în lateral cu manete pe ghidon pentru acționare rapidă
Diametru freză:	350 mm
Lățime de lucru:	reglabilă 50 - 80 cm
Adâncime de lucru:	285 mm
Număr cuțite:	24
Tip cuțite:	elicoidale cu grosime de 5mm și lățime de 40 mm
Masă netă:	73 kg

DOTARE STANDARD

 Set roți cauciucate 400 mm cu adaptoare de fixare	 Accesoriu deschis rigole
 Discuri laterale de protecție	 Sistem de reglare a adâncimii de lucru

ACCESORII OPȚIONALE



Set roți metalice 350 mm sau 400 mm cu adaptoare de fixare



Plug reversibil



Accesoriu deschis rigole reglabil



Prășitoare



Extractor cartofi



Plug simplu



Semănătoare



Remorcă 400 kg sau 500 kg